



CARRETAS



WWW.VENCEDORAMAQTRON.COM.BR

As Carretas Metálicas Maqtron contam com pistão hidráulico e em diversas cores.  
Possuem a maior capacidade de carga da categoria.



## **CARRETA METÁLICA M-6000**

Com pistão hidráulico. Pneus opcionais

**Opções de Cores:**



**Maior capacidade  
da categoria**



**Abertura lateral da  
tampa traseira**



**Opção Tandem**



**Opção Rodado  
Duplo**

\*Pneus opcionais reconicionados ou novos (sob encomenda).



**M-5000**

Com pistão hidráulico. Pneus opcionais

**M-4000**

Com pistão hidráulico. Pneus opcionais



### CARRETAS METÁLICAS - Características Técnicas

MODELOS	M-4000	M-5000	M-6000
Capacidade de carga	4 Ton 4,15m <sup>3</sup>	5 Ton 5,13m <sup>3</sup>	6 Ton 8m <sup>3</sup>
Dimensões da carroceria externa (CxLxA) (m)	3,26 x 1,85 x 0,80	3,26 x 1,85 x 1,00	3,50 x 2,06 x 1,20
Dimensões totais «Carreta c/ pneus 700 x 16" e cabeçalho	4,60 x 1,85 x 2,15	4,60 x 1,85 x 2,35	4,95 x 2,06 x 2,48
Quantidade de rodas x aro	4 aro 16" 6 furos	4 aro 16" 6 furos	4 aro 16" 6 furos
Altura da carreta basculada	3,30m	3,45m	3,66m
Distância entre eixos	950mm mod. Tandem	950mm mod. Tandem	950mm mod. Tandem
Chassi	Perfil "U" chapa 3/16	Perfil "U" Chapa 1/4"	Perfil "U" Chapa 1/4"
Freio	Opcional	Opcional	Opcional
Engate	Rígido	Rígido	Rígido
Ângulo inclinado basculante	45°	45°	45°
Rolamentos dos cubos (cônicos)	30207 e 30208 mod. Tandem 30208 e 30210 mod. Rod. Duplo	30207 e 30208 mod. Tandem 30208 e 30210 mod. Rod. Duplo	30207 e 30208 mod. Tandem 30208 e 30210 mod. Rod. Duplo
Distância entre longarinas (externa)	800mm	800mm	1000 mm
Peso aproximado	1005kg mod. Tandem 955kg mod. Rod. Duplo	1020kg mod. Tandem 970kg mod. Rod. Duplo	1100kg mod. Tandem 1050kg mod. Rod. Duplo
Suporte (macaco)	Com rosca, giratória, rolamento de encosto 51104	Com rosca, giratória, rolamento de encosto 51104	Com rosca, giratória, rolamento de encosto 51104
Espessura chapa laterais	2,0mm	2,0mm	2,0mm
Espessura chapa do assoalho	3,0mm	3,0mm	3,0mm
Dimensões para transporte (tampas e rodas desmontadas)	C x L x A: 4,60 x 1,85 x 0,70mm	C x L x A: 4,60 x 1,85 x 0,70m	C x L x A: 4,95 x 2,06 x 0,70m
Distância entre travessas das tampas	520mm	520mm	520mm
Abertura lateral de tampa traseira	Sim	Sim	Sim

\*Pneus opcionais reconicionados ou novos (sob encomenda).



## CARRETA METÁLICA (CAÇAMBA) HIDRÁULICA

M-5000  
5 Ton.

M-6000  
6 Ton.

Maior capacidade de carga de sua categoria.

Opções de Cores:



\*Pneus opcionais reconicionados ou novos (sob encomenda).



**Chassi**



**Sistema de abertura da tampa**



**Basculamento**



**Abertura lateral da tampa traseira**



**Escada e suporte para mangueiras**



**Pinos laterais**



**6000 Kg**  
**Maior capacidade de carga da sua categoria.**

### CARRETAS CAÇAMBA - Características Técnicas

MODELOS	M-5000	M-6000
Capacidade de carga	5 Ton 5,1m <sup>3</sup>	6 Ton 6,1m <sup>3</sup>
Dimensões externas da carroceria (CxLxA)m (L - parte superior)	3,25 x 2,10 x 1,0	3,75 x 2,10 x 1,0
Dimensões totais carreta com pneus 700x16" e cabeçalho (CxLxA)m	4,55 x 2,10 x 2,20	5,05 x 2,10 x 2,20
Quantidade roda x aro	4 aro 16" 6 furos	4 aro 16" 6 furos
Altura da carreta basculada	3,55m	3,84m
Distância entre eixos	950mm mod. Tandem	950mm mod. Tandem
Chassi	Perfil "U" chapa 1/4	Perfil "U" chapa 1/4
Freio	Opcional	Opcional
Engate	Rígido	Rígido
Ângulo inclinado basculante	45°	45°
Rolamento dos cubos (cônicos)	30207 e 30208 mod. Tandem 30208 e 30210 mod. Rod. Duplo	30207 e 30208 mod. Tandem 30208 e 30210 mod. Rod. Duplo
Distância entre longarinas (externa)	800mm	1000mm
Peso aproximado Kg	1.180 mod. Tandem 1.080 mod. Rod. Duplo	1.250 mod. Tandem 1.150 mod. Rod. Duplo
Suporte (macaco)	Com rosca, giratório, rolamento de encosto 51104	Com rosca, giratório, rolamento de encosto 51104
Espessura da chapa da carroceria	3,0mm	3,0mm
Distância entre travessas das tampas	510mm	495mm
Abertura lateral da tampa traseira	sim	sim
Dispositivo (espera) para aumentar a altura das tampas	sim	sim

\*Pneus opcionais reconicionados ou novos (sob encomenda).



## CARRETA B-900 E M-6000

B-900  
5 Ton. 2 Eixos

M-6000  
6 Ton. 2 Eixos

Opções de Cores:



\*Pneus opcionais reconicionados ou novos (sob encomenda).



**M-2000**  
2 Ton. 1 Eixo



**B-970**  
4 Ton. 1 Eixo



**M-965**  
3,5 Ton. 1 Eixo  
(rodado por fora e sem freio)



**TANDEM**  
5 ou 6 Ton.



**M-4000**  
4 Ton. Rodado Duplo

### CARRETAS - Características Técnicas

MODELOS	M-2000	M-965	B-970	M-4000	TANDEM 5T	TANDEM 6T	B-900	M-6000
Capacidade de carga	2 Ton.	3,5 Ton.	4 Ton.	4 Ton.	5 Ton.	6 Ton.	5 Ton.	6 Ton.
Quantidade de rodas x aro	2 - aro 16"	2 - aro 16"	2 - aro 16"	4 - aro 16"				
Dimensões carroceria (CxLxA) (m)	2,40x1,50x0,52	2,98x1,73x0,53	3,30x1,90x0,55	3,30x1,90x0,55	3,60x1,90x0,55	4,00x2,15x0,65	3,60x1,90x0,55	4,0x2,15x0,65
Distância entre eixos (mm)	-	-	-	-	950	950	2.200	2.950
Direção	-	-	-	-	-	-	Rótula	Rótula
Freio (opcional)	Automático	-	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Engate	Desnucável	Desnucável	Desnucável	Desnucável	Desnucável	Desnucável	-	-
Chassi	Perfil em "U"	Perfil em "U"						
Ângulo de giro	-	-	-	-	-	-	30°	30°
Ângulo inclinado basculante	14°	-	14°	14°	14°	14°	-	-
Rolamentos dos cubos (cônicos)	30207/30208	30207/30208	30207/30208	30208/30210	30207/30208	30207/30208	30207/30208	30207/30208
Distância entre longarinas (externa) (mm)	Monobloco	Monobloco	800	800	800	1000	800	1000
Peso aproximado (kg)	380	400	550	580	675	810	650	785

Obs.: sobrecaixa de 25 cm opcional

Obs.: Pneus opcionais reconicionados ou novos (sob encomenda)

## CARRETA MISTA

As Carretas Mista Maqtron contam com tampas laterais, traseira e frontal em chapas metálicas e o Assoalho em madeira.



### CARRETA MISTA

B-960 Mista  
3 Ton.

B-970 Mista  
4 Ton.

M-4000 RD Mista  
4 Ton.

Opções de Cores:



\*Pneus opcionais reconicionados ou novos (sob encomenda).



**Laterais em chapa metálica e assoalho em madeira**



**Engate rápido das tampas**



**Pino trava para basculamento**



**Basculante**



**Sistema duplo de abertura da tampa traseira (superior e inferior)**



**Tampas laterais removíveis**



**Espera para sobrecaixa**



**Trava com rosca**



**Sistema de abertura e trava da tampa traseira**



**Pino espera para amarração de cordas**

## CARRETAS MISTAS - Características Técnicas

MODELOS	B-960 Mista	B-970 Mista	M-4000 - RD Mista
Capacidade de carga	3 Ton	4 Ton	4 Ton
Dimensões externas carroceria (CxLxA)m (L - parte superior)	2,80x1,90x0,50	3,30x1,90x0,50	3,30x1,90x0,50
Dimensões totais - com pneus e cabeçalho (CxLxA)m (L - parte superior)	4,270x1,95x1,95	4,770x1,95x1,95	4,770x1,95x1,95
Altura da carreta basculada mm	2700	3000	3000
Quantidade de rodas e diâmetro do aro	2 aro 16"	2 aro 16"	4 aro 16"
Chassi	Perfil em "U"	Perfil em "U"	Perfil em "U"
Freio	Automático	Automático	Automático
Engate	Desnucável	Desnucável	Desnucável
Ângulo inclinado basculante	35°	35°	35°
Rolamentos dos cubos	30207/30208	30207/30208	30208/30210
Distância entre longarinas	monobloco	monobloco	monobloco
Peso aproximado Kg	419	516	540
Espessura da chapa das tampas	2mm	2mm	2mm

\* Assoalho em madeira

\* Pneus opcionais - novos ou reconicionados - sob encomenda (700/750)



## CHASSI TANDEM

Versões para 5 e 6 Ton.



Detalhe interno  
Chassi Tandem

\*Pneus opcionais reconicionados ou novos (sob encomenda).



**CHASSI 3 E 4 TON.**

**CHASSI 4 TON. RODADO DUPLO**



**CHASSI 5 E 6 TON. 2 EIXOS**



**ARO 12"**



**ARO 12"**



**ARO 13"**



**ARO 15"**



**ARO 16"**

**RODAS - Características Técnicas**

MODELOS	CHAPA DO MIOLO	CHAPA DO ARO
Roda Aro 500 x 12"12" 4 furos para tobata	Ch 3/16 (4,25 mm)	Ch 11 (3,00 mm)
Roda Aro 500 x 12" 6 furos para Yanmar	Ch 3/16 (4,25 mm)	Ch 11 (3,00 mm)
Roda Aro 450 x 13" 4 furos	Ch 8 (4,50 mm)	Ch 11 (3,00 mm)
Roda Aro 550 x 15" 5 furos	Ch 1/4 (6,30 mm)	Ch 11 (3,00 mm)
Roda Aro 550 x 15" 6 furos	Ch 1/4 (6,30 mm)	Ch 11 (3,00 mm)
Roda Aro 550 x 16" 5 furos	Ch 1/4 (6,30 mm)	Ch 11 (3,00 mm)
Roda Aro 550 x 16" 6 furos	Ch 1/4 (6,30 mm)	Ch 11 (3,00 mm)
Roda Aro 550 x 16" 5 furos	Ch 1/4 (6,30 mm)	Ch 10 (3,35 mm)
Roda Aro 550 x 16" 6 furos	Ch 1/4 (6,30 mm)	Ch 10 (3,35 mm)
Roda Aro 550 x 16" 6 furos para rodado duplo	Ch 1/4 (6,30 mm)	Ch 11 (3,00 mm)
Roda Aro 550 x 16" 6 furos para rodado duplo	Ch 1/4 (6,30 mm)	Ch 10 (3,35 mm)

Obs.: Fabricamos rodas agrícolas com furações especiais, sob encomenda.  
Pneus opcionais reconicionados ou novos (sob encomenda).



Com cartão BNDES  
em até 48X 

(Consulte nosso departamento de vendas  
para verificar os produtos aplicáveis)

## MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Av. Caetano Natal Branco • 3800 • Bloco B • Centro Empresarial  
89600-000 • Joaçaba • Santa Catarina

 +55 49 3551.2525

 [maqtron@vencedoramaqtron.com.br](mailto:maqtron@vencedoramaqtron.com.br)

 [@vencedora\\_maqtron](https://www.instagram.com/vencedora_maqtron)

 [@vencedora.maqtron](https://www.facebook.com/vencedora.maqtron)

[WWW.VENCEDORAMAQTRON.COM.BR](http://WWW.VENCEDORAMAQTRON.COM.BR)